

EASYLINE T

TEK FAZ ÇIKIŞLI
UPS
1-3 kVA



EASYLINE T

TEK FAZ ÇIKIŞLI

UPS



UPS ONLINE



TOWER



PLUG & PLAY



USB



LCD DISPLAY
(1-3KVA)



Düşük ve orta büyüklükteki güç uygulamaları için yeni nesil 3-Level Online double conversion teknolojlü UPS

- 3-Level inverter teknolojisi
- Yüksek verim >%95
- Sinus çıkış
- Gelişmiş arayüz kontrolü
- Aktif giriş güç faktörü düzeltmesi; PFC >0,99
- Mikroişlemci kontrollü
- Standart RS-232 ve USB arayüzü
- Aküden başlatabilme özelliği
- Voltaj dalgalanmalarına karşı koruma
- Geniş frekans ve gerilim aralığı
- Akıllı akü yönetimi
- Aşırı yük ve kısa devre koruma
- Mükemmel voltaj regülasyonu

EASYLINE T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Easline T 1 kVA	Easline T 2 kVA	Easline T 3 kVA
Güç Faktörü	0.9		
GİRİŞ			
Gerilim Aralığı	120 - 300VAC		
Frekans Aralığı	40Hz ~ 70 Hz		
Faz	1F - N - PE		
Güç Faktörü	≥0.99@ nominal gerilim (giriş gerilim)		
ÇIKIŞ			
Çıkış Gerilimi	110/115/120/127VAC veya 208/220/230/240VAC		
AC Gerilim Regülasyonu	±2% (Online Mode), ±1% (Battery Mode)		
Frekans Aralığı	45 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz (Senkronize Aralığı)		
Akü Modunda Frekans Aralığı	50 Hz ± 0.5% or 60Hz ± 0.5%		
Aşırı Yük	%105 ~ %110 : 10 minute , %110 ~ %130: 1 minute, >%130: 3 second		
Krest Faktörü	3:1		
Harmonik Bozunum	≤ %3THD (lineer yük); ≤ %6 THD (non-lineer yük)		
Transfer Süresi	Online Mod - Akü Modu	0	
	Evirici - Bypass	4 ms (Tipik)	
Akü Modu Dalga Formu	Saf Sinüs		
Çıkışlar	2xIEC Type + 1xSchuko veya 2xSchuko veya 4xIEC Type	4xIEC Type + 1xSchuko veya 3xSchuko veya 6xIEC Type	
ECO Mod	Mevcut		
Frekans Konvertörü	Mevcut		
VERİM			
Online Mod	%*95		
Akü Modu	%*92		
AKÜ			
Akü Tipi	12 V / Tam-bakımsız kuru tip kurşun asit akü		
Adedi	2 x 7Ah	4 x 7/9Ah	6 x 7/9Ah
Şarj Süresi	4 saat %90 kapasite (Tipik)		
Şarj Akımı	1.0 A (max.)		
Otomatik Akü Testi	Mevcut (Açılış, Haftada 1)		
Harici Akü	27.4 VDC ± %1	54.7 VDC ± %1	82.1 VDC ± %1
FİZİKSEL			
Boyutlar D x G x Y (mm)	282 x 145 x 220	192 x 426 x 350	
Net Ağırlık (kg)	9,8	14	28
LCD Display (mm)	Standart		
ÇEVRESEL			
Sıcaklık	0- 40°C (20 to 25 recommended for longer battery life time)		
Nem	95 % RH (non-condensing)		
Gürültü Seviyesi (1 metre)	0 - 40 °C (Daha uzun pil ömrü için 20 ila 25 önerili)	<50dBA	
HABERLEŞME			
Standart	Smart RS-232 ve USB (Yazılım)		
Opsiyonel	SNMP, Röle kartı, Modbus, EPO		

*% 50 yükte 2 ve 3 kVA için



The company reserves the right to change specifications and designs without notice.

www.innovasis.com.tr