

SERVOREX SH SERİSİ

TAM OTOMATİK
SERVO VOLTAJ
STABİLİZATÖRLER
8-20 kVA





SERVOREX SH SERİSİ

Küçük Ofisler ve Ev Uygulamaları

- SH serisi tek fazlı voltaj sabitleyicileri düzenleyerek şebeke gerilimi ve birçok avantaj sağlar.
- Dalgalanmalara hızlı tepki
- Kararlı çıkış voltajı için mükemmel stabilizasyon
- Tüm modellerde yüksek verim
- Kısa devre koruması
- Değişken yüklerde çalışabilme özelliği
- Arıza durumunda "Şebeke" ye geçebilme (by-pass Anahtarı)
- Geniş giriş voltaj aralığı çalışma opsiyonu
- Düşük-Yüksek gerilim koruması (kesici ops.)
- Çıkış izolasyon trafo opsiyonu
- Yüksek koruma seviyeli IP opsiyonu
- Bağımsız voltaj regülasyonu.
- 2 yıl tam garanti.
- 10 yıl yedek parça temin garantisi.



Servorex SH Serisi

Teknik Özellikler

MODEL	SH 1108	SH 1110	SH 1115	SH 1120
Güç kVA	8	10	15	20
Giriş				
Giriş Voltaş Düzeltme Aralığı	160 - 225 VAC / 120 - 240 VAC (opsiyonel)			
Çalışma Frekansı	47 / 65 Hz			
Şebeke Giriş Koruması	Şebeke ve Yüksek Gerilim Koruması (opsiyonel)			
Çıkış				
Çıkış Voltajı	220 / 230 VAC RMS \pm 1%			
Aşırı Yükleme	10 Sec. 200% yükte			
Düzeltme Hızı	~ 90 Volt / Sn			
Toparlanma Süresi	~ 90 Volt / Sec. (155 VAC - 260 VAC)			
Çıkış Koruması	Kısa Devre, Aşırı Akım Koruma, Düşük Yüksek Gerilim Koruması (Opsiyonel)			
Çalışma Prensibi				
	Serve Motor, Mikro İşlemci Kontrollü, Tam Otomatik			
Çevresel				
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 50 °C			
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / 60 °C			
Bağıl Nem	<95%, DIN			
Çalışma Yüksekliği	<2000 m			
Gürültü Seviyesi	<55 dB (1m'den)			
Boyutlar				
YxGxD (cm)	56 x 30 x 36	56 x 30 x 36	61 x 38 x 41	66 x 40 x 43
Ağırlık(kg)	35	43	72	81



The company reserves the right to change specifications and designs without notice.

www.innovasis.com.tr